



INDUSTRIA



Tecnología, variedad
y *sobretudo* calidad
para sus proyectos.



INDUSTRIA

sobre todo SOLUCIONES





Pony PLAS Escolar



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

- 1 Rollo cubre 8,9 m² aproximadamente

Impermeabilizante prefabricado de Asfalto modificado.

Usos Recomendados

- Son prácticamente aplicables en todos los casos de impermeabilización nueva o reimpermeabilización de todo tipo de techumbres y cubiertas expuestas a la intemperie, en obras de alta especificación.
- Son libres de mantenimiento.
- Soportan un tránsito peatonal eventual.

Equipo de aplicación

Cepillo de pelo o equipo neumático.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de carpa.
- Ropa de Algodón.
- Zapato industrial liso.

Presentación:

Rollo de 1m de ancho x 10 mts. de largo.

Color:

- Blanco.
- Rojo Terracota.
- Verde.

PASA® COVER PLY



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

1 Rollo cubre 8,9 m²
aproximadamente

En tramos completos libres de cortes.

Impermeabilizante prefabricado modificado con polímeros de estireno-butadieno-estireno.

Usos Recomendados

- Son prácticamente aplicables en todos los casos de impermeabilización nueva o reimpermeabilización de todo tipo de techumbres y cubiertas expuestas a la intemperie, en obras de alta especificación.
- Soportan un tránsito peatonal eventual.

Equipo de aplicación

Soplete.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de carnaza.
- Ropa de Algodón.
- Zapato industrial liso.

Presentación:

Rollo de 1m de ancho x 10m de largo.

Acabado:

Gravilla.

Color:

- Blanco.
- Rojo Terracota.
- Verde.



PASA® BARRERA DE VAPOR



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

1 L/m²

Dependiendo de la rugosidad, absorción y tipo de superficie y aplicando como mínimo dos capas.

Equipo de aplicación

Use brocha, cepillo o jalador sin diluir y siga una sola dirección.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.
- Bote de 1 L.

Color:

Café Oscuro.

Impermeabilizante Asfalto.

Usos Recomendados

- Como recubrimiento anticorrosivo en superficies metálicas.
- Dada su consistencia y tixotropía, es idóneo para adherir y proteger aislamientos térmicos compatibles.
- Como impermeabilizante, en superficies verticales y horizontales de mampostería, concreto, lámina, tabique, madera, asbesto y cemento, entre otros.
- Como revestimiento impermeable, flexible y duradero en áreas de contacto con humedad, por ejemplo en cimentaciones, muros de contención, charolas de baños, jardineras y depósitos de agua no indicados para consumo humano, entre otros.



Aislaflex® COOL MUROS

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Superficie	Rendimiento Aislaflex Cool Muros 10 A	Rendimiento Aislaflex Cool Muros 5 A
Concreto liso	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²
Con textura Fina	1 L/m ²	1 L/m ²
Con textura Media	1 L/m ²	1 L/m ²
Con textura gruesa	1 L/m ²	1 L/m ²
Madera	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²
Yeso	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²
Ladrillo o Block	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Recubrimiento acrílico impermeable texturizable, termoreductor y decorativo para muros y fachadas. Textura 10A y 5A.

Usos Recomendados

- Para protección y decoración de muros en obras en interiores y exteriores; se puede aplicar en muros y techos dejando un acabado fino mate.
- Se pueden realizar fácilmente figuras decorativas con llanas dentadas, espátulas, o esponjas. Incluso puede agregar Grano PASA® Tex para decorados tipo caracoleado, cuadrículado o rayado.
- Ideal para el sector hotelero, comercio y residencial, tanto para obra nueva, mantenimiento y remodelación.

Equipo de aplicación

Brocha o rodillo.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

Cubeta de 19 L.

Color:

- Blanco.

Consulte a la Coordinación de Pedidos por colores disponibles.



Protecto Hidro Primer



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto liso • 1 litro cubre de 4 a 6 m²

El rendimiento varía de acuerdo al tipo de superficie.

Primario y Sellador asfáltico solventado.

Usos Recomendados

- Primario adherente para recibir sistemas de impermeabilización o reimpermeabilización asfáltica base solvente de aplicación en frío como: Bitu Plus, PASA® Barrera de vapor y Elite Wet Roofing; así como de aplicación en caliente y en sistemas impermeables prefabricados como PASA® Cover Ply, PASA® Pony Plas y PASA® Multi Cape.
- Primario para los selladores: PASA® Protecto Cement y Elite Wet Cement.
- Primario y sellador de superficies secas o ligeramente húmedas.
- Sellador en muros de colindancia, dalas, contratraves, superficies de asbesto-cemento, metal y madera, etcétera.

Equipo de aplicación

Brocha, cepillo o equipo neumático de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:
Negro.

EVER SILIC HS



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

una capa



0,4 L/m²

Aplicación en líquido.
Sistema de techos fríos.

Usos Recomendados

- Penetra el sustrato.
- Baja viscosidad.
- Curado rápido/tiempo de re-aplicación.

Equipo de aplicación

Fondo usando un taladro de bajas revoluciones.

Equipo de seguridad

- Guantes de látex.
- Lentes de seguridad.
- Mascarilla contra polvo.

Presentación:

Cubeta de 18,93 L.

Color

- Blanco.
- Colores personalizados.

PASA® Protecto Malla Plus



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Rendimiento	
Rollo	99,5 m ²

Refuerzo multidireccional para Sistemas de Impermeabilización en frío.

Usos Recomendados

- Como refuerzo integral de sistemas de impermeabilización de aplicación en frío, asfálticos, o acrílicos, tanto base agua como solvente.
- Como refuerzo de puntos críticos en impermeabilizaciones en frío.

Equipo de aplicación

Cepillo de Ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo XL.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Rollo de 1,10 m x 100 m (ancho x largo).

Color:

Blanco.

PASA® Krystol Plug



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto	30 m lineales de 1.3 cm de profundidad x 2.5 cm de ancho.
----------	---

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato.

Obturador instantáneo alta resistencia, para fugas y filtraciones de agua en concreto.

Usos Recomendados

- Para taponamiento y sellado de fugas y filtraciones de agua en sustratos de concreto como cimentaciones, muros de contención, cisternas, túneles, albercas, cubos de ascensores.
- Es un sello impermeable que no se contrae, por lo que es ideal para prevenir la filtración alrededor de tubos o instalaciones fijas de metal en la albañilería y el concreto.
- Para unir y sellar agujeros de construcción ocasionados por amarres, separadores de madera o acero.
- Anclar firmemente hierro decorativo y cerrojos.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.

PASA® Krystol Grout reparador



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto	1 kg de PASA® Krystol Bari-Cote rellena 1,2 m lineales de grieta a reparar en canaleta de 5x5cm
----------	---

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato.

Grout impermeable por cristalización,
de fraguado rápido para reparar grietas,
agujeros y juntas.

Usos Recomendados

- En reparación de grietas, juntas y agujeros en el concreto.
- Para rellenar agujeros de amarre para cimbras o formas de concreto.
- Para reparar enrasado.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo.
- Mascarilla para polvos.
- Camisola de manga larga.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.

PASA® Krystol T1



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

Rinde de 0,8 a 1 kg/m²

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato.

Impermeabilizante cementoso por cristalización, capa base.

Usos Recomendados

- Como recubrimiento impermeable en muros y pisos de concreto, sujetos a humedad por aguas freáticas en sótanos, muros de contención para túneles y cimentaciones, entre otras.
- Por sus características, se recomienda también para cisternas, albercas, jardineras, sótanos, cimentaciones y cualquier elemento sujeto a humedad. Por ejemplo; fosas de elevadores, estructuras de estacionamientos, espejos de agua y fuentes, tanques elevados y de almacenamiento de agua, túneles, tuberías y acueductos; muelles, puentes y plantas de tratamiento de agua.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.

PASA® Krystol T2



Impermeabilizante cementoso por cristalización, capa de acabado.

Usos Recomendados

Como capa de acabado para PASA® Krystol T2, en fosas de elevadores, estructuras de estacionamientos, fuentes y espejos de agua, tanques elevados y de almacenamiento de agua, túneles, tuberías y acueductos; plantas de tratamiento de agua, muelles y puentes.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

Rinde de 0,8 a 1 kg/m²
Sistema mínimo: una capa de PASA Krystol T2 aplicado sobre una capa de PASA Krystol T1.

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.

PASA® Pony Plas

Vento NRG APP PH

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto	•	1 Rollo cubre 8.9 m ² aproximadamente
En tramos completos libres de cortes.		

Impermeabilizante prefabricado modificado con polímeros de polipropileno atáctico y canales antiabolsamiento.

Usos Recomendados

Son prácticamente aplicables en todos los casos de impermeabilización nueva o reimpermeabilización de todo tipo de techumbres y cubiertas expuestas a la intemperie.

Equipo de aplicación

Llana y cutter.

Equipo de seguridad

Lentes de seguridad.
Guantes de carnaza.
Ropa de Algodón.
Zapato industrial liso.

Presentación:

Rollo de 1 m de ancho x 10 m de largo.

Color:

Blanco.



Imper PASA® FIBER MAS

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, madera
y lámina

- 1.2 L / m² dos manos.
- 1.5 L / m² dos manos con PASA®
Protecto Malla Plus

Los datos incluidos dependen de la porosidad
y rugosidad de la superficie.



**Impermeabilizante acrílico fibrado
base agua.**

Usos Recomendados

- Como sistema impermeabilizante profesional para techos, azoteas de concreto, techumbres de asbesto-cemento y lámina metálica.
- Como mantenimiento de sistemas impermeables que se encuentren bien adheridos.
- Como acabado impermeable sobre sistemas de impermeabilización asfáltica, dejando que el asfalto se oxide 15 días mínimo.

Equipo de aplicación

Rodillo o cepillo.

Equipo de seguridad

Lentes de seguridad.

Presentación:

- Cubeta de 19L.
- Bote de 4L.

Color:

- Rojo.
- Blanco.

AISLAFLEX® HÍBRIDO



Impermeabilizante híbrido poliuretano acrílico.

Usos Recomendados

- Aislaflex® Híbrido se usa para impermeabilizar y proteger techos tanto en obra nueva y/o como mantenimiento.
- Para aplicarse en diversos sustratos: concreto viejo y nuevo, madera, metal, fibrocemento y cerámica. Para incrementar y mejorar la vida útil de los techos. Como recubrimiento reflectivo reductor de temperatura y ahorrador de energía.

Equipo de aplicación

Rodillo, cepillo o brocha.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, madera y lámina	•	1 L rinde para 4m ²
	•	1 L rinde para 2.5m ²
	•	1 L rinde para 2m ²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

Cubeta de 19L.

Color:

Blanco.

PASA® Cover Ply Aluminio

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto

• 1 Rollo cubre 8,9 m²
aproximadamente

En tramos completos libres de cortes.

Impermeabilizante prefabricado modificado con acabado en foil de Aluminio.

Usos Recomendados

- Aplicable en todos los casos de impermeabilización nueva.
- Aplicable en todos los casos de re impermeabilización.
- Aplicable en todo tipo de techos.
- Inmejorable estabilidad dimensional.
- Por su alta reflectividad, puede ser aplicado en obras donde se requiera reducir la temperatura interior y ahorrar consumo de energía.

Equipo de aplicación

Cepillo de pelo o equipo neumático.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de carnaza.
- Ropa de Algodón.
- Zapato industrial liso.

Presentación:

Rollo de 1m de ancho x 10m de largo.

Color:

Aluminio.

PASA® Adhesivo TPO

Tipo de Aplicación



Especializado



PASA Adhesivo TPO Adhesivo de goma sintética para membranas de TPO.

Usos Recomendados

- Como adhesivo en la impermeabilización de cubiertas a base de membrana termoplástica de poliolefina.
- Para la fijación de membranas TPO e instalación de aislamiento térmico con placas de Polyisocianurato.

Rendimiento

Concreto



0.68 L/m²

Equipo de aplicación

Pistola y termofusionadora.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes.

Presentación:

Lata de 17 L.

Color:

- Blanco.
- Rojo.
- Verde.



PASA® Chuleador



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto	• 10.5.m ² por saco de 25 kg • a 1mm de espesor dependiendo de la irregularidad de la superficie
----------	--

Recubrimiento cementoso para concreto aparente.

Usos Recomendados

- Para resanado y detalle en prefabricados de concreto, así como en concretos vertidos en sitio.
- Es ideal para acabado y "chuleado" de elementos prefabricados de concreto en obras de infraestructura, así como para el alisado de muros de concreto, block, columnas, y mampostería, que requieran de una apariencia lisa arquitectónica en color gris o listas para recibir algún acabado decorativo.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo.
- Mascarilla para polvos.
- Camisola de manga larga.

Presentación:

Saco de 25 kg.

Color:

Gris Claro.

PRODUCTOS Y ADITIVOS PARA EL CONCRETO



ConcrePASA® FR-V



Mortero Alta Resistencia para restaurar superficies verticales de concreto.

Usos Recomendados

Para parches, resanes y reparaciones en todo tipo de superficies verticales de concreto, mortero y mampostería, tales como; muros, columnas, trabes, postes, perfiles, marquesinas, puentes y demás superficies con oquedades, despostillamientos y grietas.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto	1 saco de 25 kg ConcrePASA® FR-V rinde aproximadamente 400cm³
----------	---

El rendimiento puede variar dependiendo de la irregularidad del sustrato.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para polvos.

Presentación:

Saco de 25 kg.

Color:

Gris.



Protecto Curex E



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto
hidráulico

- 1 L rinde 5 a 6 m² de área

**Membrana de Curado parafínica base
agua para Concreto.**

Usos Recomendados

Aplicada sobre concreto hidráulico recién colado, evita la pérdida acelerada de agua y obtiene un curado eficiente en losas, pavimentos y estructuras, entre otras superficies.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo, cepillo de pelo suave y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Guantes de látex.
- Lentes de seguridad.
- Zapato de seguridad.
- Mascarilla para polvos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Cubeta de 4 L (solo en color blanco).

Color:

- Blanco.
- Rojo.

PRODUCTOS Y ADITIVOS PARA EL CONCRETO



ConcrePASA® H



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 1 saco de 25 kg ConcrePASA® H mezclado con 4 L de agua rinde 13 L aproximadamente.

El rendimiento puede variar dependiendo de la irregularidad del sustrato.

Mortero Alta resistencia para reparar pisos y superficies horizontales de concreto.

Usos Recomendados

Para reparar, rehabilitar y rejuvenecer pisos de concreto deteriorados, erosionados y agrietados, que requieran ser utilizados en poco tiempo (de 24 a 48 horas). Tales como; pistas, banquetas, bodegas, estacionamientos, pisos industriales, carreteras y patios de maniobras, entre otros.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para polvos.

Presentación:

Saco de 25 kg.

Color:

Gris.

PRODUCTOS Y ADITIVOS PARA EL CONCRETO



Moldu PASA® 500



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Madera, plástico, metal,
etc.

• 1 L rinde de 15 a 25 m²
de cimbra

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Membrana Desmoldante base aceites Alto Rendimiento

Usos Recomendados

- Aluminio.
- Metal.
- Plástico o yeso.
- Fibra de vidrio.
- Madera.

Equipo de aplicación

- Brocha.
- Rodillo.
- Cepillo de ixtle.
- Equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Guantes de látex.
- Lentes de seguridad.
- Zapato de seguridad.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.

Color
Ámbar.



PASA® Elite Bond



Adhesivo para Mortero y Concreto de uso múltiple - Grado Premium.

Usos Recomendados

- Para unir concreto nuevo a viejo, no sujeto a esfuerzo estructural.
- Para adherir resanes en grietas, mampostería y pisos, entre otros.
- Para reforzar pastas texturizadas, mortero, yeso, tirol y pinturas, entre otros.
- Como sellador de superficies para recibir acabados.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo, cepillo de ixtle y llana de metal.

Rendimiento

Adhesivo/sellador 1:1 Superficie porosa (agua:PASA® Elite Bond) •	1 L rinde de 5 a 7 m2, a 2 manos
Adhesivo/sellador 2:1 Superficie muy porosa • (agua:PASA® Elite Bond)	1 L rinde de 4 a 5 m2, a dos manos
Adhesivo integrado a la mezcla •	Sustituir de 4 a 6 L de agua por saco de 50 kg de cemento
Concreto viejo con nuevo •	Sustituir de 6 a 8 L agua por saco de 50 kg cemento

El rendimiento es estimado y puede variar dependiendo del grado de porosidad y textura de la superficie.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Cubeta de 4 L

Color:

Blanco lechoso.



PASA® Epoxibond Líquido

Tipo de Aplicación



Especializado



**Adhesivo Epóxico de baja viscosidad
para Mortero y Concreto.**

Usos Recomendados

- Como adhesivo entre concretos viejos y nuevos.
- Para reparar piezas agrietadas o fisuradas, mediante inyección directa.
- Como adhesivo para concreto endurecido a fresco, evitando juntas frías.
- Para unir materiales como; acero, madera, concreto endurecido y vidrio, entre otros.
- Para reparaciones estructurales en trabes, columnas, losas y muros, etcétera.
- Como recubrimiento transparente en pisos, muros y elementos de concreto.
- Como sellador de cavidades y grietas inactivas en elementos estructurales, tales como placas, muros, columnas y vigas.

Rendimiento

Como adhesivo	• 1 Litro rinde de 6 a 8 m ²
Por inyección	• 1 litro rellena 1000 cm ³

Equipo de aplicación

Equipo de inyección.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Juego de dos componentes 4 L.
- Juego de dos componentes 1 L.

Color:

Transparente.



PASA® Epoxibond Pasta

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto, acero, vidrio, etc. • 1 L llena el mismo volumen equivalente (1L), debido a que no contiene materiales volátil que se evapore

Equipo de aplicación

Espatula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Juego de dos componentes 4 L.
- Juego de dos componentes 1 L.

Color:

- Parte A: Gris.
- Parte B: Beige.

Adhesivo Epóxico para Mortero y Concreto.

Usos Recomendados

- Como adhesivo entre concretos viejos, ya que repara y reestructurara piezas agrietadas o fisuradas.
- Como adhesivo para concreto viejo.
- Para unir materiales como; acero, concreto endurecido, vidrio, entre otros.
- Para bacheo y relleno de oquedades en pisos de concreto hidráulico, en los que se colocan recubrimientos epóxicos.
- Para reparar columnas, trabes, muros y demás elementos estructurales.

Protecto Grout NM



Mortero estabilizador de volumen no metálico, autonivelante, de alta resistencia.

Usos Recomendados

- Para asentar y nivelar maquinaria pesada; en anclaje de piezas precoladas y pretensadas; así como anclaje de pernos, barras, varillas y tornillos en concreto.
- Para recibir placas de apoyo en estructuras metálicas; reparación o aumento de secciones estructurales de concreto y para marcos de cimentación.
- Para resane de pisos de concreto.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Tipo de Mezcla	%Fluidez	Rendimiento en Litros/Saco (aprox)
Baja	100 a 124	15,62
Media	125 a 145	16,20
Extra	20 a 30 segundos	16,54

Equipo de aplicación

Artesa y vaciadores.

Equipo de seguridad

- Guantes de látex.
- Lentes de seguridad.
- Zapato de seguridad.
- Mascarilla para polvos.

Presentación:

Saco de 30 kg.

Color:

Gris.



MOLDU PASA® AE



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Cimbra de aluminio, metal y plástico. • 1 L rinde de 6 a 8 m² de cimbra

Protector Desmoldante para Cimbra metálica y plástica.

Usos Recomendados

Para evitar la adherencia del concreto y mortero en cimbras o moldes de aluminio, metal y plástico.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo, cepillo de pelo suave.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de tela de uso rudo.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta 19 L.

Color:

Blanco.

PRODUCTOS Y ADITIVOS PARA EL CONCRETO

PASA® Protecto Dur S



Endurecedor superficial mineral para concreto.

Usos Recomendados

- Es un sistema económico para endurecer superficialmente pisos industriales, y para elaborar pisos de concreto interiores y exteriores, que están expuestos a tránsito intenso, abrasión e impacto.
- En pisos industriales tales como; almacenes, estacionamientos, patios de maniobra y bodegas, entre otros.



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

- Tránsito ligero de 1 a 1,5 kg de la mezcla por m²

Tránsito pesado de 1,5 a 2 kg de la mezcla por m²

Equipo de aplicación

Cuchara de albañil, llana de metal y talocha de madera.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para polvos.

Presentación:

Saco de 25 kg.

Color:

Gris.



PASA®

Polyiso



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, sistemas ligeros • Rinde 2,97 m² por placa.

El rendimiento puede variar dependiendo de la irregularidad de la superficie.

Placa de Aislamiento Térmico de alta eficiencia.

Usos Recomendados

- Como aislamiento térmico de techos de concreto y de lámina, así como de muros en sistemas confinados.
- Como parte aislante de diversos sistemas de impermeabilización, tales como TPO y Roof Garden.

Equipo de aplicación

- Taladro de velocidad variable de 1/2 HP.
- Brocas para concreto o metal de 1/4" y 3/8" (dependiendo sobre qué tipo de superficie se quiere sujetar).
- Desarmadores de cruz.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de tela de uso rudo.

Presentación:

Placa de 2,44 m x 1,22 m Espesores:
1 pulgada 1,5 pulgadas 2 pulgadas 2,5 pulgadas.

Color:

Blanco.

Sello

Pasa Flex



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 4 a 6 L/m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Primario y sellador para sistemas impermeabilizantes acrílicos.

Usos Recomendados

- Como sellador de superficies de concreto y material pétreo.
- Como primario y sellador de superficies de toda la línea Aislaflex® y en todo tipo de impermeabilizaciones acrílicas.
- Tapa poro de superficies altamente porosas.

Equipo de aplicación

Cepillo de ixtle y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Calzado industrial.
- Lentes de seguridad.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Galón de 4 L.

Color:

- Blanco.



PASA®

Uretano



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

- 1 L de PASA® Uretano SL rinde aprox. 26 m lineales en una junta de 6 x 6 mm.

El rendimiento puede variar dependiendo de la irregularidad de la junta.

Sellador de Poliuretano Autonivelante para juntas horizontales.

Usos Recomendados

- Para sellar losas o juntas de expansión horizontal sobre superficies de concreto, así como para sellar fisuras, pisos, carreteras, banquetas y losas.

Equipo de aplicación

- Cuña.
- Espátula.
- Pistola de calafateo cerrada.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

Cubeta de 19L.

Color:

Gris.



PASA® FLOOR



Recubrimiento imprimante para pisos.

Usos Recomendados

- Como imprimante de sustratos de concreto o morteros cementosos, sobre los cuales se aplicarán acabados epóxicos, uretanos o epoxipoliuretanos.
- Como capa de sello protectora transparente de pisos epóxicos antideslizantes, morteros de alta resistencia o pisos cementosos interiores.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto	• 1 L rinde hasta para 12 m ² a 4 mils de espesor
----------	--

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Equipo de aplicación

- Taladro de bajas revoluciones (máximo 400 rpm).
- Rodillo (Aplicar con rodillos de 1/8 a 3/8" de grosor y 18").
- Brocha.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Blanco.
- Colores para interiores y exteriores.
- Ultra: 175 colores de alta resistencia al exterior.



PASA® Color Premium



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, Tabla roca, Pasta • 1 L rinde de 10 a 12 m²
Texturiada

Los datos incluidos dependen
de la porosidad del material.

**Primario y sellador asfáltico base agua
de aplicación en frío.**

Usos Recomendados

- Para la decoración, protección y mantenimiento sobre superficies de concreto, yeso (previamente sellado), tabique, pastas texturizables, etc.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Blanco.
- Colores para interiores y exteriores.
- Ultra: 175 colores de alta resistencia al exterior.

PASA® Color Fast Dry



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, Tabla roca, Pasta Texturizada, metal, lámina. 1 L rinde para 10 a 12m² a 1mils de espesor.

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Impermeabilizante prefabricado modificado con acabado en foil de Aluminio.

Usos Recomendados

- Ideal para recubrir y proteger una gran variedad de productos, principalmente ferrosos ya sean nuevas o para repintar.
- Para todo tipo de herramientas, muebles metálicos y maquinaria en general, así como en estructuras de tipo Comercial e Industrial en donde se requiere un secado rápido, con un producto de alto rendimiento y durabilidad.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo o cepillo.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Cubeta de 19L.
- Bote de 4L.
- Bote de 1L.

Colores

- Blanco.
- Colores para interiores y exteriores.

PURIFI-K TECNOLOGÍA
QUE LIMPIA EL AIRE



PURIFI-K COOL MUROS



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto Liso	•	1L rinde de 4 a 5 m ²
Con textura Fina	•	1L rinde de 3 a 4 m ²
Con textura Media	•	1L rinde de 2 a 3 m ²
Con textura gruesa	•	1L rinde de 2 a 3 m ²
Madera	•	1L rinde de 3 a 4 m ²
Yeso	•	1L rinde de 4 a 5 m
Ladrillo o Block	•	1L rinde de 2 a 3 m ²

El rendimiento es estimado y puede variar dependiendo del grado de porosidad y textura de la superficie.

Impermeabilizante y sellador de alta penetración para muros exteriores de origen pétreo.

Usos Recomendados

- Como acabado decorativo para todo tipo de muros interiores y exteriores, plafones, fachadas y superficies con texturas, entre otros.
- Ideal para el sector hotelero, comercio y residencial, tanto para sustratos nuevos como reparaciones.
- Como recubrimiento impermeable para muros.

Equipo de aplicación

Cepillo, brocha o rodillo.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Cubeta de 19L.
- Galón de 4L.

Color:

Blanco.

PURIFI-K TECNOLOGÍA
QUE LIMPIA EL AIRE



PURIFI-K EXTREME



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, madera y lámina
(como primario sellador) • 1 L rinde para 4m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

**Primario y sellador asfáltico base agua
de aplicación en frío.**

Usos Recomendados

- IMPER NRG® Extreme PURIFI-K se usa para impermeabilizar y proteger techos tanto en obra nueva y/o como mantenimiento.
- Para aplicarse en diversos sustratos: concreto viejo y nuevo, madera, metal, fibrocemento y con geometrías complejas debido a su fácil aplicación. Como recubrimiento reflectivo reductor de temperatura y ahorrador de energía.

Equipo de aplicación

Mezcladora eléctrica de 300-400 rpm.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.



Tecnología Impermeable

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A. de C.V.
Camino a Tecuac No.1 Col. Barrio de Tecuac
Cuautitlán, Edo. Mex. C.P. 54800
Tel. 01 (55) 58-99-36-60 / info@pasaimper.com